Schneider Electric Acti9 iPRD65r - Overspanningsbeveiliging - Met patroon - 1P - IT - 460 € 208,40

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Ja
Nom. spanning AC	230 V
Veiligheidsniveau L-N	2 kV
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Nee
DIN-grootte	1 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	2,3 kV
Max. continuspanning AC	460 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	25 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	16 mm²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Ja
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	80
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)	80
Aantal geleiders (excl. aarde)	1
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	20 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	65 kA
Kortsluitvastheid (Isccr)	50 kA
Lekstroomvrij	Nee
Uitvoering polen	1
Netvorm	IT

Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Model	Acti9 iPRD

