Schneider Electric Acti9 iPRD8 - Overspanningsbeveiliging - 2P - 350V

€ 166,45

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Nee
Nom. spanning AC	350 V
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Nee
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1 kV
Max. continuspanning AC	350 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	25 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	16 mm²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Ja
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	25
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)	80
Veiligheidsniveau N-PE	1 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	2
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	2,5 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	8 kA
Kortsluitvastheid (Isccr)	50 kA
Lekstroomvrij	Nee
Uitvoering polen	2
Netvorm	TN-C-S

Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Model	Acti9 iPRD

