Schneider Electric Acti9 iQuick PRD20r - Overspanningsbeveiliging - Met patroon - 3P - In € 327,10

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Ja
Nom. spanning AC	400 V
Veiligheidsniveau L-N	1,5 kV
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Ja
DIN-grootte	Overig
Veiligheidsniveau	1,5 kV
Max. continuspanning AC	350 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	25 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	25 mm²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Ja
Netvorm TN-C	Ja
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Aantal geleiders (excl. aarde)	3
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	5 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	20 kA
Kortsluitvastheid (Isccr)	25 kA
Lekstroomvrij	Nee
Uitvoering polen	3
Netvorm	TN-S, TT
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Ja
Model	Acti9 iPRD


L1
L2
L3
Schneider Electric
iQuick PRD20r
Iscr = 25kA
O.OFF
O.OFF
O.OFF
Red out of order
C20-350
Imax 20kA
Red replace
T2
C20-350
Imax 20kA
Red replace
T2
C20-350
Imax 20kA
Red replace
T2