Schneider Electric Acti9 NG125H - Installatieautomaat 1P - In=16A - C-Karakteristiek € 123,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	47 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	1,5
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 50.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 35.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	8 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	36
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	36 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	9 kA
Frequentie	50
Verliesvermogen	2,4
Nom. afschakelvermogen EN 60898	0
Model	Acti9 NG125
Land van herkomst	Frankrijk (FR)


schneider
NG125H