Schneider Electric Acti9 NG125N - Installatieautomaat 3P - In=100A - B-Karakteristiek € 565,95

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	47 mm
Nom. (meet)stroom	100 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4,5
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	16.000 - 70.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	10.000 - 50.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	3
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	8 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	50 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	25 kA
Verliesvermogen	5,2
Model	Acti9 NG125
Land van herkomst	Frankrijk (FR)


Schneider
NG125N