Schneider Electric Acti9 NG125N - Installatieautomaat 3P - In=125A - C-Karakteristiek € 317,75

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	47 mm
Nom. (meet)stroom	125 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4,5
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	16.000 - 70.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	10.000 - 50.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	690 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	3
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	3
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	8 kV
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	16 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	16 kA
Verliesvermogen	8
Model	Acti9 NG125
Land van herkomst	Frankrijk (FR)


Schneider
electric
NG125a
In = 125 A
Im = 8.5 x In
Ui 690V
Uimp 8kV
Uie(V)
Icu(kA)
220/240 ~ 30
380/415 ~ 16
440 ~ 10
500 ~ 8
IEC 947.2
18605