Schneider Electric C120H - Installatieautomaat 4P - In=125A - B-Karakteristiek

€ 638,30

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Inbouwdiepte	44 mm
Nom. (meet)stroom	125 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	6
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-30.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.500 - 50.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 35.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	B
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	4
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	15
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	30 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	15 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	15 kA
Frequentie	50
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Model	Acti9 C120


Schneider
Electric
C120H