Schneider Electric C60H-DC - Installatieautomaat 1P - In=16A/Ue=250V DC - C-Karakteristie

€ 37,80

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	DC
Inbouwdiepte	44 mm
Nom. (meet)stroom	16 A
Nom. (meet)spanning	220 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Breedte in module-eenheden	1
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	1
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	1
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	15
Overspanningscategorie	4
Frequentie	50
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Model	Acti9 C60H-DC, Acti9 C60PV-DC


1
Cu Only
Schneider
Electric
C60H-DC
0 · OFF
Cu Only
2