Schneider Electric C60PV-DC - Installatieautomaat 2P - In=5A/Ue=650V DC - C-Karakteristie € 155,70

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	DC
Inbouwdiepte	44 mm
Nom. (meet)stroom	5 A
Nom. (meet)spanning	800 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 50.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	1.000 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Vervuilingsgraad	2
Aantal beveiligde polen	2
Meeschakelende nul	Ja
Aantal polen (totaal)	2
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Overspanningscategorie	4
Model	Acti9 C60H-DC, Acti9 C60PV-DC


Schneider Electric
C60PV-DC
O = OFF
O = OFF
O = OFF
O = OFF
IN
IN
OUT
OUT