# Schneider Electric Compact INV100 - Lastscheider - 3P - 160A - Rood/Geel

**€ 240,70**

| | |
|---|---|
| **Breedte** | 140 |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Hoogte** | 136 |
| **Diepte** | 96 |
| **Materiaal behuizing** | Kunststof |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Lange draaigreep |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP40 |
| **Kleur bedieningselement** | Rood |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 690.000 - 690.000 V |
| **Kleur behuizing** | Zwart |
| **Nom. continustroom Iu** | 100 A |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 2 |
| **Vergrendelbaar** | Ja |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Uitvoering als noodstopinrichting** | Ja |
| **Uitvoering als hoofdschakelaar** | Ja |
| **Uitvoering als veiligheidsschakelaar** | Nee |
| **Uitvoering als werkschakelaar** | Ja |
| **Nom. vermogen, AC-23, 400 V** | 45 kW |
| **Geschikt voor bodemmontage** | Ja |
| **Geschikt voor frontmontage 4-gats** | Ja |
| **Geschikt voor frontmontage centraal** | Ja |
| **Geschikt voor verdelerinbouw** | Ja |
| **Geschikt voor tussenbouw** | Nee |
| **Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC** | 690 V |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Uitschakelspoel optioneel** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |

| | |
|---|---|
| **Nom. continustroom, AC-21, 400 V** | 100 A |
| **Uitvoering als omkeerschakelaar** | Nee |
| **Toegelaten korte-duur stroom Icw** | 8,5 kA |
| **Vloermontage** | Nee |
| **Aantal schakelaars** | 1 |
| **Nom. continustroom, AC-23, 400 V** | 100 A |
| **Model** | ComPact INS/INV |
| **Met voorbereidde bekabeling** | Nee |
| **Land van herkomst** | Polen (PL) |

