# Schneider Electric ComPacT - Lastscheider - NSXm50NA - AC - 4P - 50A - ELINK € 526,25

| | |
|---|---|
| **Aantal polen** | 4 |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaigreep |
| **Beschermingsgraad frontzijde (IP)** | IP40 |
| **Kleur bedieningselement** | Zwart |
| **Bedrijfsspanning (meetspanning)** | 220.000 - 690.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 50 A |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Vergrendelbaar** | Nee |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Uitvoering als noodstopinrichting** | Nee |
| **Uitvoering als hoofdschakelaar** | Ja |
| **Uitvoering als veiligheidsschakelaar** | Nee |
| **Uitvoering als werkschakelaar** | Ja |
| **Geschikt voor bodemmontage** | Ja |
| **Geschikt voor frontmontage 4-gats** | Ja |
| **Geschikt voor frontmontage centraal** | Nee |
| **Geschikt voor verdelerinbouw** | Ja |
| **Geschikt voor tussenbouw** | Nee |
| **Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC** | 690 V |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Uitschakelspoel optioneel** | Ja |
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Uitvoering als omkeerschakelaar** | Nee |
| **Toegelaten korte-duur stroom Icw** | 0,9 kA |
| **Aantal schakelaars** | 1 |
| **Nom. continustroom, AC-23, 400 V** | 50 A |
| **Model** | ComPacT NSXm NA, new generation |


Connection system
N
1
3
5
ComPacT
OFF
Schneider Electric
NSXm 160NS
C124160LS
Ui 800V
Uimp 8kV
Ue(V)
Ie(A)
690
100
AC-23A
50/60Hz
IEC/EN 60947-3
160A
Trip
4P4D
N
2
4
6
Connection system