Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX160 - AC - 4P4D - 160A - 2.2 € 657,85

Aantal polen	4
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	160 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	2.400 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	63.000 - 160.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	2.400 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation


100/250A
MicroLogic 2.2
Ready
>30A
Alarm
>90
>105
%Ir
Io
Ir
Isd
Ii=3000A
140
160
175
200
125
225
110
250
100
A
.94
.95
.96
.93
.97
.92
.98
.9
1
x Io
4
5
6
3
7
2
8
1.5
10
x Ir
Ir
Isd
3D + N/2
4P 3D
4P 4D
N
P032120215
2
4
6