Schneider Electric ComPacT - Trip unit - NSX400 - AC - 3P3D - 400A - 7.3E € 3.363,00

Aantal polen	3
Type stuurspanning	AC
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ	440.000 - 440.000 V
Nom. continustroom Iu	400 A
Eindwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	4.800 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	160.000 - 400.000 A
Kortsluitactiveringsfunctie	Vertraagd
Beginwaarde instelbereik onvertraagde kortsluitactivering	600 A
Met aardfoutbeveiliging	Nee
Uitvoering motorbeveiliging	Elektronische losser
Model	ComPacT NSX, new generation


250/630A
READY
ALARM
>90%
>105%
Ir
RUN
TEST
Dielectric
SWITCH
Ue= 440V
max
50-60Hz
Ir
350
400
450
(A)
320
500
280
570
250
1A
3A
5A
500mA
10A
300mA
OFF
IΔn
Vigi
Ir
tr
Isd
tsd
Ii(xIn)
IΔn
Δt
MicroLogic
N
1/A
2/B
3/C
MODE
OK
MicroLogic 7.3
2
4
6