Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar basisframe - NSX100S - 100kA - DC - 4P - € 407,00

Beschermingsgraad (IP)	IP3X
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	750.000 - 750.000 V
Nom. continustroom Iu	100 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	100 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Nee
Model	ComPacT for DC networks, new genera


1
3
5
ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX250S DC
Ui 750 V Uimp 8 kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
250(1P) 100 100
500(2P) 100 100
750(3P) 100 100
Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip
2
4
6