Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar basisframe - NSX160F - 36kA - AC - 4P - 1

€ 560,60

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	160 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	36 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Nee
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
160F
5
LINE
ComPacT
Schneider
Electric
OFF
NSX 160F
Ui 800 V Uimp 8 kV
Ue (V) Icu (kA) Ics
240 ~ 85 85
415 ~ 36 36
440 ~ 35 35
500 ~ 30 30
525 ~ 22 22
690 ~ 8 8
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip
160A