Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar basisframe - NSX400L 150kA - AC - 4P - 40 € 3.182,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	400 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	150 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Nee
Model	ComPacT NSX, new generation


ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX630L
Ui 800V Uimp 8kV
(Ue(V) Icu(kA) Ics
240 ~ 150 150
415 ~ 150 150
440 ~ 130 130
500 ~ 70 70
525 ~ 50 12
690 ~ 35 12
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip