Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX100F - 18kA - AC/DC - 1P - 30A - TMD

€ 158,10

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	1
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	277.000 - 277.000 V
Nom. continustroom Iu	30 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	30.000 - 30.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	400.000 - 400.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation


ComPacT
OFF
Trip
250A
NSX 250N
Ui 800V
Uimp 8kV
Ue(V)
Icu(kA)
Ics(kA)
220/240~
25
25
50/60Hz CatA
IEC/EN 60947-2
Ir 250A/40°C
Ii 1250A
1250A