# Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX100H - 70kA - AC - 4P4D - 25A - TMD

**€ 723,85**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Aantal polen** | 4 |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaigreep |
| **Nom. (meet)spanning** | 690.000 - 690.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 25 A |
| **Geschikt voor omegarailmontage** | Nee |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Motoraandrijving optioneel** | Ja |
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Met geïntegreerde onderspanningsspoel** | Nee |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 17.500 - 25.000 A |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging** | 300.000 - 300.000 A |
| **Positie aansluiting hoofdstroomcircuit** | Voorzijde |
| **Met tripcontact** | Ja |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz** | 70 kA |
| **Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging** | Nee |
| **Omegarailmontage optioneel** | Ja |
| **Compleet apparaat incl. beveiligingsunit** | Ja |
| **Model** | ComPacT NSX, new generation |


1
3
160H
5
ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX160H
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
240 ~ 100 100
415 ~ 70 70
440 ~ 65 65
500 ~ 50 50
525 ~ 35 35
690 ~ 10 10
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip
112/160A
Ir
160
144
128
112
A
Ii
1250A
TM 160 D
160A / 40°C
Ir Ii
N
2
4
6