Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX100HB1 - 75kA - AC - 3P - 100A - MA

€ 1.236,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	105 mm
Aantal polen	3
Hoogte	161 mm
Diepte	86 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	100 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Uitschakeltechniek	Magnetisch
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	600.000 - 1400.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
250HB2
5
LINE
ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX250HB2
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
500 ~ 100 100
525 ~ 100 100
690 ~ 100 100
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip
MA220
Ii 3080
2860
2640
2420
2200
1980
A
MA 220
220A / 65°C
Ii
2
4
6
LOAD