Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX100S - 70kA - AC/DC - 2P - 50A - TMD

€ 553,90

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	2
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	50 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	50.000 - 50.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	700.000 - 700.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	70 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation


ComPacT
OFF
Trip
160A
NSX 160S
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics(kA)
220/240 ~ 100 100
380/415 ~ 70 70
500 (2P) ⎓ 100 100
50/60Hz CatA
IEC/EN 60947-2
In 160A/40°C
Ii 1250A ~
1250A ⎓
Ir Ii
1
3
2
4