# Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX100S - 70kA - AC/DC - 2P - 63A - TMD

**€ 553,90**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Aantal polen** | 2 |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaigreep |
| **Nom. (meet)spanning** | 690.000 - 690.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 63 A |
| **Geschikt voor omegarailmontage** | Nee |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Met geïntegreerde onderspanningsspoel** | Nee |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 63.000 - 63.000 A |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging** | 700.000 - 700.000 A |
| **Positie aansluiting hoofdstroomcircuit** | Voorzijde |
| **Met tripcontact** | Ja |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz** | 70 kA |
| **Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging** | Nee |
| **Omegarailmontage optioneel** | Ja |
| **Compleet apparaat incl. beveiligingsunit** | Ja |
| **Model** | ComPacT NSX, new generation |


ComPacT
OFF
Trip
160A
NSX 160S
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics(kA)
220/240 ~ 100 100
380/415 ~ 70 70
500 (2P) ⎓ 100 100
50/60Hz CatA
IEC/EN 60947-2
In 160A/40°C
Ii 1250A ~
1250A ⎓
Ir Ii
1
3
2
4