Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX160H - 70kA - AC - 4P4D - 100A - TMD

€ 995,30

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	100 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	70.000 - 100.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	800.000 - 800.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	70 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
160H
5
ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX160H
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
240 ~ 100 100
415 ~ 70 70
440 ~ 65 65
500 ~ 50 50
525 ~ 35 35
690 ~ 10 10
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip
112/160A
Ir
160
144
128
112
A
Ii
1250A
TM 160 D
160A / 40°C
Ir Ii
N
2
4
6