Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX250H - 70kA - AC - 3P3D - 220A - 2.2 € 1.873,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	105 mm
Aantal polen	3
Hoogte	161 mm
Diepte	86 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	220 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	100.000 - 220.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	70 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	3300.000 - 3300.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
250HB2
5
LINE
ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX250HB2
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
500 ~ 100 100
525 ~ 100 100
690 ~ 100 100
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip
100/220A
MicroLogic 2.2 M
Ready
Alarm
Ir
Class.
Isd
Ii=3300A
2
4
6
LOAD