Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX250HB1 - 75kA - AC - 3P - 250A - 6.2 € 3.765,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	100.000 - 250.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	375.000 - 3000.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Ja
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	375.000 - 2500.000 A
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
250HB1
5
LINE
ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX250HB1
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
500 ~ 85 85
525 ~ 80 80
690 ~ 75 75
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip
100/250A
Ir tr Isd tsd Ii(xIn)
N 1/A 2/B 3/C
Mode
OK
Ir (A)
Ig (x In)
2
4
6
LOAD