Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX250R - 200kA - AC - 3P - 160A - 6.2E € 3.412,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	160 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	63.000 - 160.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	240.000 - 2400.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	200 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Ja
Omegarailmontage optioneel	Ja
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	94.500 - 1600.000 A
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
250HB1
5
LINE
ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX250HB1
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
500 ~ 85 85
525 ~ 80 80
690 ~ 75 75
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip
100/250A
Ir tr Isd tsd Ii(xIn)
N 1/A 2/B 3/C
Mode
OK
Ir (A)
Ig (x In)
2
4
6
LOAD