Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX400HB1 - 75kA - AC - 3P - 250A - 2.3 € 3.885,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	3
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	250 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	70.000 - 250.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	3000.000 - 3000.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	105.000 - 2500.000 A
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
5
LINE
630HB2
ComPacT
Schneider Electric
OFF
I
I
NSX630HB2
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
Ir 225-500A
500 ~ 100 100
525 ~ 100 100
690 ~ 100 100
Ir 501-630A
500 ~ 100 100
525 ~ 100 25
690 ~ 100 25
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
trip
250 630A
MicroLogic 2.3
Io
Ir
Isd
2
4
6
LOAD