Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX400N - 50kA - AC - 4P4D - 400A - 2.3 € 3.351,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	400 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	160.000 - 400.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	4800.000 - 4800.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	50 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	240.000 - 4000.000 A
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
5
400N
LINE
ComPacT
Schneider Electric
OFF
I
I
NSX400N
Ui 800 V Uimp8 kV
Ue (V) Icu (kA) Ics
240 ~ 85 85
415 ~ 50 50
440 ~ 42 42
500 ~ 30 30
525 ~ 22 11
690 ~ 10 10
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
160/400A
MicroLogic 2.3
Io
Ir
Isd
A
x Io
x Ir
3D+N/2
4P3D
4P4D
N
2
4
6