Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX400R - 200kA - AC - 3P - 320A - 1.3M € 3.586,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	140 mm
Aantal polen	3
Hoogte	255 mm
Diepte	110 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	320 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	200 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	4800.000 - 4800.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
5
320R
LINE
ComPacT
Schneider Electric
NSX400R
Ui 800 V Uimp 8 kV
Ue (V) Icu (kA) Ics
240 ~ 200 200
415 ~ 200 200
440 ~ 200 200
500 ~ 80 80
525 ~ 65 65
690 ~ 45 45
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
320A
MicroLogic 1.3 M
Ready
>50A
Isd
2560
2880
3200
2240
3520
1920
3840
1600
4160
A
Ii=4800A
Isd
2
4
6
LOAD