Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX400R - 200kA - AC - 3P - 320A - 6.3E

€ 5.065,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	140 mm
Aantal polen	3
Hoogte	255 mm
Diepte	110 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	320 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	160.000 - 320.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	200 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	4800.000 - 4800.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
5
LINE
630HB2
ComPacT
Schneider Electric
OFF
I
O
NSX630HB2
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
Ir 225-500A
500 ~ 100 100
525 ~ 100 100
690 ~ 100 100
Ir 501-630A
500 ~ 100 100
525 ~ 100 25
690 ~ 100 25
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip
250/630A
6.3E
MicroLogic
Ir tr Isd tsd Ii(xIn)
N 1/A 2/B 3/C
Mode
OK
2
4
6
LOAD