Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX400R - 200kA - AC - 4P - 400A - 2.3 € 4.713,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	400 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	160.000 - 400.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	4800.000 - 4800.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	200 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	240.000 - 4000.000 A
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
5
400R
LINE
ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX400R
Ui 800 V Uimp8 kV
Ue (V) Icu (kA) Ics
240 ~ 200 200
415 ~ 200 200
440 ~ 200 200
500 ~ 80 80
525 ~ 65 65
690 ~ 45 45
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
160/400A
MicroLogic 2.3
Ready >50A
Alarm >90 >105
Io
Ir
Isd
3D+N/2
4P3D
4P4D
N
2
4
6