Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX400R - 200kA - AC - 4P - 400A - 5.3E € 5.661,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	400 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	160.000 - 400.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	600.000 - 4800.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	200 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	240.000 - 4000.000 A
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
5
LINE
630HB2
ComPacT
Schneider Electric
OFF
I
I
250/630A
trip
N
2
4
6
LOAD
Ir tr Isd tsd Ii(xIn)
Mode
OK