Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX630H - 70kA - AC - 3P3D - 500A - 1.3 € 3.974,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	140 mm
Aantal polen	3
Hoogte	255 mm
Diepte	110 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	500 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	70 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	6500.000 - 6500.000 A
Faseuitvalgevoelig	Nee
Met thermische beveiliging	Nee
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
5
500H
LINE
ComPacT
Schneider Electric
NSX630H
Ui 800 V Uimp 8 kV
Ue (V) Icu (kA) Ics
240 ~ 100 100
415 ~ 70 70
440 ~ 65 65
500 ~ 50 50
525 ~ 35 11
690 ~ 20 10
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
500A
MicroLogic 1.3 M
Ready
>50A
Isd
4000
4500
6000
3600
5500
3000
6000
2500
6300
A
2
4
6
LOAD