# Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX630HB1 - 75kA - AC - 4P - 630A - 5.3 € 7.304,00

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Aantal polen** | 4 |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaigreep |
| **Nom. (meet)spanning** | 690.000 - 690.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 630 A |
| **Geschikt voor omegarailmontage** | Nee |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Motoraandrijving optioneel** | Ja |
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Met geïntegreerde onderspanningsspoel** | Nee |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 250.000 - 630.000 A |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging** | 945.000 - 6930.000 A |
| **Positie aansluiting hoofdstroomcircuit** | Voorzijde |
| **Met tripcontact** | Ja |
| **Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging** | Nee |
| **Omegarailmontage optioneel** | Nee |
| **Compleet apparaat incl. beveiligingsunit** | Ja |
| **Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering** | 375.000 - 6300.000 A |
| **Model** | ComPacT NSX, new generation |


1
3
5
LINE
630HB2
ComPacT
Schneider Electric
OFF
I
I
250/630A
trip
N
2
4
6
LOAD
Ir tr Isd tsd Ii(xIn)
Mode
OK