Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX630N - 50kA - AC - 3P3D - 500A - 2.3 € 3.718,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Breedte	140 mm
Aantal polen	3
Hoogte	255 mm
Diepte	110 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Overig
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	500 A
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	250.000 - 500.000 A
Uitschakeltechniek	Elektronisch
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	6500.000 - 6500.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
5
LINE
630HB2
ComPacT
Schneider Electric
OFF
NSX630HB2
250/500A
trip
MicroLogic 2.3M
2
4
6
LOAD