Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSX630N - 50kA - AC - 4P4D - 570A - 4.3 € 6.086,00

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	440.000 - 440.000 V
Nom. continustroom Iu	570 A
Geschikt voor omegarailmontage	Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Ja
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	250.000 - 570.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	6900.000 - 6900.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	50 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Ja
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	375.000 - 5700.000 A
Model	ComPacT NSX, new generation


1
3
630H
5
LINE
ComPacT
Schneider Electric
OFF
I
I
NSX630H
Ui 800V Uimp 8kV
Ue(V) Icu(kA) Ics
240 ~ 100 100
415 ~ 70 70
440 ~ 65 65
500 ~ 50 50
525 ~ 35 11
690 ~ 20 10
50/60Hz Cat A
IEC/EN 60947-2
Trip
250/630A
3D + N/2
4P 3D
4P 4D
N
RUN
TEST
Dielectric switch
Ue=440V max
50-60Hz ~
Vigi
MicroLogic 4.3
2
4
6