# Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSXm160F - 36kA - AC - 3P - 160A - 4.1 € 1.821,50

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaigreep |
| **Nom. (meet)spanning** | 220.000 - 440.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 160 A |
| **Geschikt voor omegarailmontage** | Ja |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 63.000 - 160.000 A |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging** | 2000.000 - 2000.000 A |
| **Positie aansluiting hoofdstroomcircuit** | Voorzijde |
| **Met tripcontact** | Ja |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz** | 36 kA |
| **Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging** | Ja |
| **Omegarailmontage optioneel** | Nee |
| **Compleet apparaat incl. beveiligingsunit** | Ja |
| **Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering** | 94.500 - 1600.000 A |
| **Model** | ComPacT NSXm, new generation |


ComPacT
Vigi
Schneider Electric
NSXm 160B
C12H34V160B
Ui 500V
Uimp 8kV
Ue(V)
Icu(kA) Ics(kA)
220-240 ~ 100 100
380-415 ~ 70 70
440 ~ 65 65
50/60Hz
IEC/EN 60947-2
40°C
Cat A
Ir(A) 63/160
In=160A
trip
READY
ALARM
>90%
>105%
Ir
Ir(A)
Isd(xIr)
mA
IΔn
Δt(ms)
3A
5A
Vigi
Ii=2000A
Ir Isd Ii
Dielectric switch
RUN
PPYYWWD
Before dielectric test, switch must be on "Test"
Antes de test dielectrico, ponga el switch en "Test"
Avant test dielectrique, mettre le switch sur "Test"
测试介电前,请把开关放置检验模式
Connection system