Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSXm160N - 50kA - AC - 4P - 160A - 4.1 € 2.115,50

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	220.000 - 440.000 V
Nom. continustroom Iu	160 A
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	63.000 - 160.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	2000.000 - 2000.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	50 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Ja
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering	94.500 - 1600.000 A
Model	ComPacT NSXm, new generation


Connection system
N
1
3
5
ComPacT
Vigi
OFF
Schneider Electric
NSXm 160B
C12H44V160L
Ui 500V
Uimp 8kV
Ue(V)
Icu(kA)
Ics(kA)
220-240 ~
100
100
380-415 ~
70
70
440
~
65
65
50/60Hz
IEC/EN 60947-2
40°C
Cat A
Ir(A) 63/160
In=160A
trip
Before dielectric test, switch must be on "Test"
Antes de test dielectrico, ponga el switch en "Test"
Avant test dielectrique, mettre le switch sur "Test"
测试介电前,请把开关放置检验模式
READY
ALARM
>90%
>105%
Ir
Ir(A)
Isd(xIr)
mA
1A
3A
5A
(Δt=0)
IΔn
Δt(ms)
Vigi
Ii=2000A
Ir Isd Ii
Dielectric switch
RUN
PPYYWWD
N
2
4
6
Connection system