# Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSXm160N - 50kA - AC - 4P4D - 125A - TM

**€ 710,15**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Aantal polen** | 4 |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaigreep |
| **Nom. (meet)spanning** | 220.000 - 440.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 125 A |
| **Geschikt voor omegarailmontage** | Ja |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 87.500 - 125.000 A |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging** | 1250.000 - 1250.000 A |
| **Positie aansluiting hoofdstroomcircuit** | Voorzijde |
| **Met tripcontact** | Ja |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz** | 50 kA |
| **Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging** | Nee |
| **Omegarailmontage optioneel** | Nee |
| **Compleet apparaat incl. beveiligingsunit** | Ja |
| **Model** | ComPacT NSXm, new generation |


Connection system
N
1
3
5
ComPacT
OFF
Schneider Electric
NSXm 160H
C12H4TM160L
Ui 800V
Uimp 8kV
Ue(V)
Icu(kA)
Ics(kA)
220-240 ~ 100 100
380-415 ~ 70 70
440 ~ 65 65
50/60Hz
IEC/EN 60947-2
40°C
Cat A
Ir(A)112/160
In=160A
Trip
128
144
112
160
Ir(A)
Ii=1250A
Ir
Ii
4P4D
2
4
6
Connection system