# Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSXm63F - 36kA - AC - 3P - 25A - TMD - € 379,20

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Aantal polen** | 3 |
| **Uitvoering van het bedieningselement** | Draaigreep |
| **Nom. (meet)spanning** | 220.000 - 690.000 V |
| **Nom. continustroom Iu** | 25 A |
| **Geschikt voor omegarailmontage** | Ja |
| **Aantal hulpcontacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal hulpcontacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aansluitwijze hoofdstroomcircuit** | Schroefaansluiting |
| **Aantal hulpcontacten als wisselcontact** | 0 |
| **Motoraandrijving geïntegreerd** | Nee |
| **Motoraandrijving optioneel** | Nee |
| **Apparaatbouwvorm** | Inbouwapparaat vaste inbouw techniek |
| **Instelbereik overbelastingsbeveiliging** | 17.500 - 25.000 A |
| **Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging** | 600.000 - 600.000 A |
| **Positie aansluiting hoofdstroomcircuit** | Voorzijde |
| **Met tripcontact** | Ja |
| **Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz** | 36 kA |
| **Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging** | Nee |
| **Omegarailmontage optioneel** | Nee |
| **Compleet apparaat incl. beveiligingsunit** | Ja |
| **Model** | ComPacT NSXm, new generation |


Connection system
ComPacT
OFF
Schneider Electric
NSXm 160H
C12H4TM160L
Ir(A) 63/160
In=160A
Ir(A)
Ii=1250A
Connection system