Schneider Electric ComPacT - Vermogenschakelaar - NSXm63F - 36kA - AC - 4P3D - 50A - TMD

€ 499,95

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal polen	4
Uitvoering van het bedieningselement	Draaigreep
Nom. (meet)spanning	220.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	50 A
Geschikt voor omegarailmontage	Ja
Aantal hulpcontacten als maakcontact	0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact	0
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Aantal hulpcontacten als wisselcontact	0
Motoraandrijving geïntegreerd	Nee
Motoraandrijving optioneel	Nee
Apparaatbouwvorm	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	35.000 - 50.000 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	600.000 - 600.000 A
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit	Voorzijde
Met tripcontact	Ja
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz	36 kA
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging	Nee
Omegarailmontage optioneel	Nee
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit	Ja
Model	ComPacT NSXm, new generation


Connection system
N
1
3
5
ComPacT
OFF
Schneider Electric
NSXm 160H
C12H4TM160L
Ui 800V
Uimp 8kV
Ue(V)
Icu(kA)
Ics(kA)
220-240 ~ 100 100
380-415 ~ 70 70
440 ~ 65 65
50/60Hz
IEC/EN 60947-2
40°C
Cat A
Ir(A)112/160
In=160A
Trip
128
144
112
160
Ir(A)
Ii=1250A
Ir
Ii
4P4D
2
4
6
Connection system