# Schneider Electric Harmony mini-relais, 6A 4CO, LED, vergrendelknop, push-in, 230V AC

**€ 14,00**

| | |
|---|---|
| **Nom. stroom** | 6 A |
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP40 |
| **Breedte** | 21 mm |
| **Hoogte** | 27 mm |
| **Diepte** | 55 mm |
| **Uitvoering elektrische aansluiting** | Steekaansluiting |
| **Aantal contacten als verbreekcontact** | 0 |
| **Aantal contacten als maakcontact** | 0 |
| **Aantal contacten als wisselcontact** | 4 |
| **Type stuurspanning** | AC |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ** | 230.000 - 230.000 V |
| **Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ** | 230.000 - 230.000 V |
| **Met LED indicatie** | Ja |
| **Materiaal contactcoating** | Overig |
| **Materiaal contact** | Overig |
| **Met afneembare klemmen** | Nee |
| **Materiaal contact inzetstuk** | Overig |
| **Aandrijving, polarisatie** | Ongepolariseerd |
| **Schakelverhouding van de aandrijving** | Monostabiel |
| **Met dwanggeleide contacten** | Nee |
| **Type schakelcontact** | Overig |
| **Compleet apparaat met sokkel** | Nee |
| **Model** | Harmony Electromechanical Relays |
| **Land van herkomst** | China (CN) |


41
31 COM 21
11
12
11
10
9
44
34 NO 24
14
8
7
6
5
42
32 NC 22
12
4
3
2
1
RXM
Schneider
A2
A1
14
COIL
13