Schneider Electric iC60H - Installatieautomaat 4P - In=3A - C-Karakteristiek € 216,85

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC/DC
Inbouwdiepte	44,5 mm
Nom. (meet)stroom	3 A
Nom. (meet)spanning	400 V
Inbouwmontage (stucwerk)	Nee
Frequentie	50.000 - 60.000 Hz
Breedte in module-eenheden	4
Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)	Nee
Explosieveilig	Nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-35.000 - 70.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 25.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 16.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Uitschakelkarakteristiek	C
Energiebegrenzingsklasse	3
Vervuilingsgraad	3
Aantal beveiligde polen	4
Meeschakelende nul	Nee
Aantal polen (totaal)	4
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2	15
Overspanningscategorie	4
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V	10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V	70 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V	70 kA
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V	10 kA
Frequentie	50
Nom. afschakelvermogen EN 60898	10
Model	Acti9 iC60


Schneider
Electric
Acti9
iC60H C3
A9F84403