# Schneider Electric iC60L - Installatieautomaat 2P - In=4A - K-Karakteristiek

**€ 142,30**

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Spanningstype** | AC/DC |
| **Inbouwdiepte** | 44,5 mm |
| **Nom. (meet)stroom** | 4 A |
| **Nom. (meet)spanning** | 400 V |
| **Inbouwmontage (stucwerk)** | Nee |
| **Frequentie** | 50.000 - 60.000 Hz |
| **Breedte in module-eenheden** | 2 |
| **Geschikt voor inbouwinstallatie (stucwerk)** | Nee |
| **Explosieveilig** | Nee |
| **Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf** | -35.000 - 70.000 °C |
| **Nevenapparaat mogelijk** | Ja |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads** | 1.000 - 25.000 mm² |
| **Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads** | 1.000 - 16.000 mm² |
| **Nom. isolatiespanning Ui** | 500 V |
| **Uitschakelkarakteristiek** | K |
| **Energiebegrenzingsklasse** | 3 |
| **Vervuilingsgraad** | 3 |
| **Aantal beveiligde polen** | 2 |
| **Meeschakelende nul** | Nee |
| **Aantal polen (totaal)** | 2 |
| **Nom. stoothoudspanning (Uimp)** | 6 kV |
| **Nom. afschakelvermogen IEC 60947-2** | 100 |
| **Overspanningscategorie** | 4 |
| **Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V** | 15 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V** | 100 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V** | 100 kA |
| **Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V** | 15 kA |
| **Frequentie** | 50 |
| **Nom. afschakelvermogen EN 60898** | 0 |
| **Model** | Acti9 iC60 |


Schneider
Electric
Acti9
iC60L K4
A9F95204