
Schneider Electric iID - Aardlekschakelaar 2P - In=40A - 300mA - Type A

€ 193,00

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Aantal polen	2
Montagewijze	DIN-rail
Inbouwdiepte	44 mm
Nom. (meet)stroom	40 mA
Nom. (meet)spanning	230 V
Breedte in module-eenheden	2
Explosieveilig	Nee
Nom. foutstroom	0,3
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25.000 - 60.000 °C
Nevenapparaat mogelijk	Ja
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads	1.000 - 35.000 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads	1.000 - 25.000 mm²
Nom. isolatiespanning Ui	500 V
Type lekstroom	A
Vervuilingsgraad	3
Frequentie	50/60 Hz
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	6 kV
Selectieve bescherming	Nee
Stootspanningsvastheid	0,25 kA
Kortstondigvertraagd type	Nee
Met vergrendelingsvoorziening	Ja
Maat (conform DIN 43880)	2
Model	Acti9 iID



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply