Schneider Electric iPF K 20 - Overspanningsbeveiliging - Vast 3P - In=5kA - Type 2 € 201,40

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Nee
Nom. spanning AC	400 V
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Ja
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,1 kV
Max. continuspanning AC	340 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	16 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	10 mm²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Ja
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	40
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)	40
Veiligheidsniveau N-PE	1,2 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	3
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	5 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	20 kA
Lekstroomvrij	Nee
Uitvoering polen	3
Netvorm	TN-C
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee

Model	Acti9 iPF K

