# Schneider Electric iPF K 20 - Overspanningsbeveiliging - Vast 3P+N - In=5kA - Type 2 € 262,55

| | |
|---|---|
| **Beschermingsgraad (IP)** | IP20 |
| **Montagewijze** | DIN-rail 35 mm |
| **Met meldcontact** | Nee |
| **Nom. spanning AC** | 400 V |
| **Veiligheidsniveau L-N** | 1,1 kV |
| **Signalering op apparaat** | Optisch |
| **Kortsluitvast** | Ja |
| **DIN-grootte** | 4 TE (Rastermaat) |
| **Veiligheidsniveau** | 1,1 kV |
| **Max. continuspanning AC** | 340 V |
| **Geïntegreerde voorzekering** | Nee |
| **Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)** | 16 mm² |
| **Max. aderdoorsnede soepel** | 16 mm² |
| **Netvorm DC** | Nee |
| **Netvorm IT** | Nee |
| **Netvorm TN** | Nee |
| **Netvorm TN-C** | Nee |
| **Netvorm TN-S** | Ja |
| **Netvorm TT** | Ja |
| **Netvorm overig** | Nee |
| **Netvorm TN-C-S** | Nee |
| **Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)** | 40 |
| **Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)** | 40 |
| **Veiligheidsniveau N-PE** | 1,5 kV |
| **Aantal geleiders (excl. aarde)** | 3 |
| **Nom. ontladingsstootstroom (8/20)** | 5 kA |
| **Testklasse type 2** | Ja |
| **Max. ontladingsstootstroom (8/20)** | 20 kA |
| **Kortsluitvastheid (Isccr)** | 25 kA |
| **Lekstroomvrij** | Nee |
| **Uitvoering polen** | 3+N/PE |

| | |
|---|---|
| **Netvorm** | TT |
| **Geïntegreerde kortsluitbeveiliging** | Nee |
| **Model** | Acti9 iPF K |

