Schneider Electric iPF K 65 - Overspanningsbeveiliging - Vast 3P+N - In=20kA - Type 2 € 541,50

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Nee
Nom. spanning AC	260 V
Veiligheidsniveau L-N	1,5 kV
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Nee
DIN-grootte	4 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	1,5 kV
Max. continuspanning AC	260 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	35 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	35 mm²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Max. overstroombeveiliging, parallelschakeling (zekering)	40
Max. overstroombeveiliging, serieschakeling (zekering)	40
Veiligheidsniveau N-PE	1,5 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	3
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	20 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	65 kA
Lekstroomvrij	Nee
Uitvoering polen	3+N/PE
Netvorm	TN-S, TT

Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee
Model	Acti9 iPF K

