Schneider Electric iQuick PRD 40r 1000PV - Overspanningsbeveiliging - Met patroon 2P -15k € 285,95

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Ja
Veiligheidsniveau L-N	3,9 kV
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Nee
DIN-grootte	3 TE (Rastermaat)
Veiligheidsniveau	3,9 kV
Max. continuspanning DC	1.000 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	35 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	35 mm²
Netvorm DC	Ja
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Nee
Netvorm TT	Nee
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Veiligheidsniveau N-PE	3,9 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	2
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	15 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	40 kA
Lekstroomvrij	Nee
Nom. spanning DC	1.000 V
Max. PV-spanning	1.000 V
Uitvoering polen	2
Netvorm	Overig
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Nee

Model	Acti9 iPRD-DC-PV

