Schneider Electric iQuick PRD 40r - Overspanningsbeveiliging - Met patroon 3P+N - In=15kA € 479,35

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Montagewijze	DIN-rail 35 mm
Met meldcontact	Ja
Nom. spanning AC	400 V
Veiligheidsniveau L-N	2,5 kV
Signalering op apparaat	Optisch
Kortsluitvast	Ja
DIN-grootte	Overig
Veiligheidsniveau	1,5 kV
Max. continuspanning AC	350 V
Geïntegreerde voorzekering	Nee
Max. aderdoorsnede star (massief/meerdraads)	35 mm²
Max. aderdoorsnede soepel	35 mm²
Netvorm DC	Nee
Netvorm IT	Nee
Netvorm TN	Nee
Netvorm TN-C	Nee
Netvorm TN-S	Ja
Netvorm TT	Ja
Netvorm overig	Nee
Netvorm TN-C-S	Nee
Veiligheidsniveau N-PE	1,5 kV
Aantal geleiders (excl. aarde)	3
Nom. ontladingsstootstroom (8/20)	20 kA
Testklasse type 2	Ja
Max. ontladingsstootstroom (8/20)	40 kA
Kortsluitvastheid (Isccr)	20 kA
Lekstroomvrij	Nee
Uitvoering polen	3+N/PE
Netvorm	TT
Geïntegreerde kortsluitbeveiliging	Ja

Model	Acti9 iQuick PF, iQuick PRD

