Schneider Electric Motor circuit breaker, TeSys GV3, 3P, 48-65 A, thermal magnetic, upstr € 271,05

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Breedte	55 mm
Aantal polen	3
Hoogte	111 mm
Diepte	136 mm
Uitvoering van het bedieningselement	Draaiknop
Bedrijfsspanning (meetspanning)	690.000 - 690.000 V
Nom. continustroom Iu	65 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V	30 kW
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit	Schroefaansluiting
Apparaatbouwvorm	Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
Met geïntegreerd hulpcontact	Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel	Nee
Instelbereik overbelastingsbeveiliging	48.000 - 65.000 A
Uitschakeltechniek	Thermomagnetisch
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V	18,5 kW
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC	50 kA
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging	910.000 - 910.000 A
Faseuitvalgevoelig	Ja
Met thermische beveiliging	Ja
Model	TeSys Deca - frame 3



Nog geen foto beschikbaar

electrosupply